



Last Update: 6/6/12 Ref. #: MS-101333


DIMENSIONS: mm (in.)











Mechanical Specifications: Electrical Specifications:

- Type: SPST
- Operating Temperature: -25°~+70°C
- Operating Force: 100 ± 50g
- Storage Temperature: $-30^{\circ} \sim +80^{\circ} C$
- Travel/Stroke: .25 +.2 / -.1mm)
- Stop Strength: 3Kg for 15 seconds

- Rating: 50mA/12VDC
- Insulation resistance: $100M\Omega$ min. @ 500VDC Contacts: silver clad phosphor bronze
- Dielectric strength: 250VAC for 1 minute
- Contact resistance: 100mΩ max.
- Electrical life: 500,000 cycles

Materials:

- · Cover: stainless steel
- Terminals: silver clad brass
- · Base: LCP, brown
- Stem: Nylon, black

Note:

RoHS Compliant and Process Compatible with 260° solder

Tactile Switches (SMD) 101-0465K-EV



Available from Mouser Electronics

www.mouser.com

1-800-346-6873



ооо «ниокрсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

• Гарантия качества поставляемой продукции

Телефон: 8 (495) 268-14-82

Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786 ОГРН: 1167746717709

- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 Ф3