


ED950/X (5.0 mm) EDZ950/X (5.08 mm)



2-24 poles, Spacing 5.0 mm or 5.08 mm
insert required no. of poles $\times$
How to order see page 5



Ratings:

Rated Voltage	300 V	250 V
Rated Current	15 A	12 A (T60)
Wire Size	AWG 22-12	2.5 mm ²
Test Voltage		4 kV/3
Rated Torque/ScrewSize		0.5 Nm/M3

Max. Rated Cross Section

Single Wire (solid)	2.5 mm ²
Stranded Wire (flexible)	2.5 mm ²
Stranded wire with Ferrules	2.5 mm ²

Dimensions


Spacing	5.0 mm (5.08 mm)
Stripped Length	6.0 mm

Materials

Insulating Material	PA
Flammability Class	UL94 V-0
Temperature Range	-30°C/+105°C
Terminal Block	CuZn
Contact	CuSn

Color

Green



P = No. of poles



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ