HHR150AA Cylindrical AA size (HR15/51)

S type

Dimensions (with tube)

(mm)



Specifications

Diameter	14.5+0 / -0.7mm
Height	50.0+0 / -1.0mm
Approximate Weight	26g

Nominal Voltage			1.2V
Discharge Capacity *1		Average *2	1580mAh
		Rated (min.)	1500mAh
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.			23m Ω
Charge		Standard	150mA X 16hrs.
		Rapid	1500mA X 1.2hrs.
Ambient Temperature	Charge	Standard	0℃ to 45℃
		Rapid	0℃ to 40℃
	Discharge		-10℃ to 65℃
	Storage	<1 year	-20℃ to 35℃
		<3 months	-20℃ to 45℃
		<1 month	-20℃ to 55℃

*1 After charging at 0.1It for 16 hours, discharging at 0.2It.
*2 For reference only.

Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge/discharge specs, warning label contents and unit design.

Typical charge characteristics



Typical discharge characteristics





*The data in this document are for descriptive purposes only and are not intended to make or imply any guarantee or warranty.

НИОКР СИСТЕМС

ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709