



**SPECIFICATIONS:**

**Materials:**  
 Case, Nylon 66, UL94HB, Black finish  
 Cover, Stainless Steel  
 Actuator, Nylon 66, UL94HB, Red Finish  
 Moving contact, Copper Alloy, Silver finish  
 Fixed contact/Terminal, Copper Alloy, Silver over Nickel finish

**Electrical:**  
 Max Contact Rating, 50mA@ 24V DC, Per EIA-448, Method 6  
 Min Contact Rating, 10microamp@1V DC  
 Initial Contact resistance, 50 milliohms max, Per EIA-364-23B, each position  
 Insulation Resistance, 1000 Megohm min. Per EIA-364-21C each position  
 Dielectric strength, 500 V AC for 1 minute, Per EIA-364-20B, Condition 1, each position.  
 Life Expectancy, 100,000 cycles

**Mechanical:**  
 Actuation force, SEE P/N TABLE  
 Actuation Travel, .25 +/- .10 mm  
 Life Expectancy, 100,000 cycles min (2 cycles per second and 150% actuation force), Per EIA-448 Methods 8 and 9  
 Vibration, Per EIA 364-28D, Condition VII, Level E  
 Mechanical Shock, Per EIA-364-27C, Condition A

**Environmental:**  
 Operating Temperature, -35 to +85 degrees C, Per EIA-448, Method 10  
 Storage Temperature, -35 to +85 degrees C  
 Humidity and Temperature Cycling Per EIA-364-31B, Method III  
 Thermal Shock, Per EIA-364-32C, -35 to +85 degrees C  
 Solderability, Per EIA-364-52, Class 2, Category 1, Temp, 245 degrees C max, Time, 2.5 seconds max, 95% Minimum coverage  
 Resistance to Solder Heat, Per 109-202, Condition B  
 No change in initial electrical and mechanical characteristics

**NOTES:**

- ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003(ROHS).

CIRCUIT CHARACTERISTICS		
CONTACT POSITION		CIRCUIT DIAGRAM
OFF	(ON)	

**RECOMMENDED HOLE LAYOUT**

TOLERANCE ±.002 UNLESS OTHERWISE NOTED

260±50 GF	FSM91528F04	1977037-1
ACTUATION FORCE	ALCO PART NO.	TYCO PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DRN R. BROWN 13FEB2007	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK M. SARVER 13FEB2007	NAME	TACT SWITCH, R/A, 6.0 mm, HIGH TEMP, FSM91528FH
0 PLC ± -	1 PLC ± -	APVD M. SARVER 13FEB2007	PRODUCT SPEC	
2 PLC ± -	3 PLC ± -	APPLICATION SPEC	SIZE	A1
4 PLC ± -	ANGLES ± -	WEIGHT	CAGE CODE	00779
FINISH		CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO	1977037
		SCALE	10:1	SHEET 1 OF 1
		REV	B	



**ООО «НИОКРсистемс»** - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ