

SWITCHING TYPE POWER SUPPLY APPLICATION
CONVERTER & CHOPPER APPLICATION.



FEATURES

- Ultra-Fast Recovery Time for High Efficiency.
- Low Forward Voltage Drop, High Current Capability, and Low Power Loss.

APPLICATION

- Switching Power Supply.
- Home Appliances, Office Equipment.
- Telecommunication, Factory Automation.

POLARITY



MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
Maximum Reverse Voltage	V_{RM}	400	V
Average Output Rectified Current (Tc=125°C) (Note1)	I_O	5	A
Peak One Cycle Surge Forward Current (Non-Repetitive)	I_{FSM}	25 (50Hz) 30 (60Hz)	A
Junction Temperature	T_j	-40~150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40~150	°C





(Note1) : Average forward current of centertap full wave connection.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Peak Forward Voltage (Note2)	V_{FM}	$I_{FM}=2.5A$	-	-	1.3	V
Reverse Current (Note2)	I_{RM}	V_{RM} =Rated	-	-	10	μA
Reverse Recovery Time (Note2)	t_{rr}	$I_F=I_R=100mA$	-	-	50	ns
Thermal Resistance (Note2)	$R_{th(j-c)}$	Junction to Case	-	-	4.0	°C/W

(Note2) : A Value of one cell.

U5A4CIC





ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ