

Caps to Holder FEU, FEU (Med), FAU, FAC



250 VAC · 4 W / 16 A (VDE) · 600 VAC/DC · 16 A (UL/CSA)

**Standards**

- IEC 60127-6
- UL 4248-1 / UL 512
- CSA 4248-1 / no. 39

Approvals

- VDE Certificate Number: 134125
- UL File Number: E39328

ReferencesFits to type: [FAC](#); [FAU](#); [FEU](#); [FEU \(Med\)](#)**Weblinks**

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data

Fuse-Link	5 x 20 or 6.3 x 32 mm
Rated Voltage	250 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA)
Rated Current	10 A (VDE), 16 A (UL/CSA)
Rated Power Acceptance IEC	4 W / 16 A @ Ta 23 °C
Degree of Protection	IP 40
Admissible Ambient Air Temp.	-40 °C to 85 °C
Material: Cap	Thermoplastic, UL 94V-0
Storage Conditions	0 °C to 60 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	

Dimensions
 31.5 mm
**Variants**

Cap	Fuse-Link	Degree of Protection	Order Number
Slot Knob	6.3 x 32mm	IP 40	0031.1661
Slot Knob	5 x 20mm	IP 40	0031.1663
Slot Knob	6.3 x 32mm	IP 40	0031.1666

Packaging Unit

Plastic Bag (100 pcs.)



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ