B08 FEMALE HEADER PROFILE : 8.5mm STRAIGHT

DB LECTRO Inc.

PITCH: 2.54mm


SPECIFICATIONS


Material

Insulator : PBT, glass reinforced, rated UL 94V-0
Contact : Phosphor Bronze

Electrical

Current Rating : 1 Amp DC
Contact Resistance : 30 mΩ max.
Insulation Resistance : 3000 MΩ min.
Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC for 1minute
Operating Temperature : -40℃ to +105℃
♦ Mating Suggestion : C15, C16, C17& C18 series.





HOW TO ORDER:

B08 - 1 - 2 - 3 - 4

1.NO. OF CONTACT	2.CONTACT MATERIAL	3.CONTACT PLATING	4.INSULATOR COLOR
SINGLE ROW 1*2 - 1*40 DUAL ROW 2*2 - 2*40	B: PHOSPHOR BRONZE	T: TIN PLATED S: SELECTIVE G: GOLD FLASH A: 5u" INCH GOLD B: 10u" INCH GOLD C: 15u" INCH GOLD D: 30u" INCH GOLD	1. BLACK

DB LECTRO Inc. 3600 boul. Matte suite i Brossard Qc J4Y-2Z2 tel:(450)-444-1424 fax:(450)-444-4714

ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709