



Material	High Conductivity Seamless Copper Tube
Plating	Electro-Tin
Wire Size & Type	Stranded Copper Flex Cable; 313.1 kcmil (775/24) Diesel Locomotive, 300 kcmil Class K & Class M
Wire Strip Length	1-3/4 in.
Stud Size	5/8 in.
UL Listed Wire Connector	Yes, for applications up to 35kv. Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 volts.
UL Temperature Rating	90° C
C.S.A Certified Wire Connector	Yes
Panduit Color Code on Barrel	RED
Panduit Die Index No. on Barrel	P71
Alternate Industry Die Index No. () on Barrel	(18)



LISTED
Wire Connector



						 PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS	
						LCAF300-58-6 Copper Lug - One-Hole, Flared Barrel	
00	9/02	SAB	DRL	RELEASED	10321		
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	SCALE N/A	DRAWING NO / CAD FILE LCAF300-58-CUST



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ