



Direct Mount Terminals

Feed Through


EKS 12/4






MK 3



MK 3



Technical Data		UL	CSA	VDE	UL	CSA				
Rated voltage		300 V	300 V	500 V	300 V	300 V				
Rated current		20 A	20 A	25 A	20 A	25 A				
Wire size	AWG	#22...12	#22...12	2.5 mm²	#22...12	#22...12				
Insulation stripping length	mm (in.)	5 (.20)			5 (.20)					
Torque	Nm (lb. in.)	.9 (8.0)			.9 (8.0)					
Number of poles		12			12					
Molding material		Polyamide (white)		Melamine		Polyamide				
Terminal Strips		Type	Length mm (in.)	Part No.	Type	Length mm (in.)	Part No.			
	12 pole	EKS 12/4	126 (4.96)	0623500000	MK 3/12	109.9 (4.33)	0243520000			
Cutoffs										
	2 pole	EKS 2/4	20.2 (.795)	0624500000	MK 3/2	17.95 (.707)	0273820000			
	3 pole	EKS 3/4	30.9 (1.22)	0624400000	MK 3/3	27.20 (1.07)	0273920000			
	4 pole	EKS 4/4	41.6 (1.64)	0624300000	MK 3/4	36.45 (1.44)	0274020000			
	5 pole	EKS 5/4	52.3 (2.06)	0624200000	MK 3/5	45.70 (1.80)	0274120000			
	6 pole	EKS 6/4	63.0 (2.48)	0624100000	MK 3/6	54.95 (2.16)	0274220000			
	7 pole	EKS 7/4	73.7 (2.90)	0624000000	MK 3/7	64.20 (2.53)	0274320000			
	8 pole				MK 3/8	73.45 (2.89)	0274420000			
	9 pole									
	10 pole				MK 3/10	91.95 (3.62)	0274620000			
	11 pole	EKS 11/4	116.5 (4.59)	0623600000	MK 3/11	101.2 (3.98)	0274720000			
		MK 6 			MK 6 			MK 10* 		
Technical Data		UL	CSA	VDE	UL	CSA	VDE	UL	CSA	VDE
Rated voltage		300 V	300 V	690 V	300 V	300 V	690 V	150 V	125 V	125 V
Rated current		30 A	40 A	41 A	30 A	40 A	41 A	25 A	25 A	24 A
Wire size	AWG	#22...10	#22...12	6 mm²	#22...12	#22...10	6 mm²	#22...12	#24...12	2.5 mm²
Insulation stripping length	mm (in.)	9 (.35)			9 (.35)			6 (.24)		
Torque	Nm (lb. in.)	2.3 (20)			2.3 (20)			.45 (40)		
Number of poles		6			6			14		
Molding material		Melamine			Polyamide			Polyamide		
Terminal Strips		Type	Length mm (in.)	Part No.	Type	Length mm (in.)	Part No.	Type	Length mm (in.)	Part No.
		MK 6/6	75 (2.95)	0620120000	MK 6/6	74.90 (2.95)	0620160000	MK 10/14	88.50 (3.48)	0370160000
Cutoffs										
	2 pole	MK 6/2	24.45 (.963)	0620420000	MK 6/2	24.45 (.963)	0620460000	MK 10/2	25.28 (.995)	0448660000
	3 pole	MK 6/3	37.45 (1.47)	0620320000	MK 6/3	37.45 (1.47)	0620360000	MK 10/3	31.61 (1.24)	0448760000
	4 pole	MK 6/4	50.45 (1.99)	0620220000	MK 6/4	50.45 (1.99)	0620260000	MK 10/4	37.93 (1.49)	0448860000
	5 pole							MK 10/5	44.25 (1.74)	0448960000
	6 pole	MK 6/6	75 (2.95)	0620120000	MK 6/6	74.90 (2.95)	0620160000	MK 10/6	50.57 (1.99)	0449060000
	8 pole							MK 10/8	63.21 (2.49)	0449260000
	9 pole							MK 10/9	69.54 (2.74)	0449360000
	10 pole							MK 10/10	75.86 (2.99)	0449460000
	12 pole							MK 10/12	88.50 (3.48)	0449660000
								Mounting holes provided on cutoffs only		
		BSTb	17/6	0304600000	BSTb	17/6	0304600000			

*Can be mounted using glue or with M3 x 12 screws through the terminal screw hole.
Cutoff versions provide mounting holes.



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ