

**Farnell**  
Instruction Leaflet

6101-0016

Farnell Ref: 427-6577

### **Operating instructions**

Electrical connections by 250 (1/4") push-on connectors.

- 1 – Common
- 2 – N.C. opens on pressure rise
- 3 – N.O. closes on pressure rise

The switch is factory set to operate within +/- 1 PSI at 10 PSI on rising pressure.

### **Pressure connection**

1/8" NPT base entry.

### **Pressure range**

Four springs are supplied with the switch, colour coded and offering the following ranges:

\*INSTALLED SPRING

10-40 PSI

RED  
DARK BLUE  
YELLOW

30-125 PSI  
60-170 PSI  
125-250 PSI

► SPRING KIT  
49-0002-A-00

\*fitted as standard

Adjustment of the setpoint is provided by an adjustment screw and compression spring, acting against the force of the diaphragm. Media pressure acting against the diaphragm causes the pressure disc to push up against the operator button of the microswitch. The disc has a stop to prevent overtravel of the operator button of the microswitch.


Because of the snap action, of the microswitch, the switches do have a "deadband" or "hysteresis" which most designers utilise in their logic circuit.

Before attempting to change the pressure spring, disconnect the electrical supply from the microswitch and pressure hose from the pressure port.

To change the pressure range spring, unscrew the pressure adjustment screw and withdraw only the operating spring from the body. If the operating pin is also removed, replace it before replacing the spring. Select the new spring and insert into the switch and replace the adjustment screw.

**Technical specification**

Pressure range: \_\_\_\_\_ 10-250 PSI (using four springs)  
Electrical: \_\_\_\_\_ SPDT(N/O or N/C)  
Contact Rating \_\_\_\_\_ 5 Amp, 250Vac  
Fluid Medium \_\_\_\_\_ Wide range of media  
Burst pressure \_\_\_\_\_ 500 psig  
Mechanical Life \_\_\_\_\_  $1.0 \times 10^6$  cycles  
Operating temp \_\_\_\_\_ -40 to 85°C  
Contacts \_\_\_\_\_ Silver alloy  
Diaphragm \_\_\_\_\_ Polyurethane  
Case material \_\_\_\_\_ Die Cast Housing  
Weight \_\_\_\_\_ 57 grams





**ООО «НИОКРсистемс»** - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ