



| JKL PART NUMBER | -A- LENGTH | LCD HIGH OUTPUT WHITE RGB COLOR             | STARTING CIRCUIT VOLTAGE VS (Vrms) | OPERATING LAMP VOLTAGE VL (Vrms) | OPERATING LAMP CURRENT IL (mA rms) | BRIGHTNESS (CANDELA/m <sup>2</sup> ) | *RATED LIFE (HRS) MINIMUM |
|-----------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| BF2661-24B      | 61±1.0**   | 9,400°k<br>x = .285 ± .03<br>y = .283 ± .03 | 490 @ 0°C                          | 195                              | 5 ± 1                              | 30,000 TYP.                          | 20,000                    |
| BF26180-24B     | 180±3.0    |                                             | 975 @ 0°C                          | 390                              |                                    |                                      |                           |
| BF26188-24B     | 188±3.0    |                                             | 1115 @ 0°C                         | 405                              |                                    |                                      |                           |
| BF26214-24B     | 214±2.0**  |                                             | 1150 @ 0°C                         | 445                              |                                    |                                      |                           |
| BF26230-24B     | 230±3.0    |                                             | 1240 @ 0°C                         | 495                              |                                    |                                      |                           |
| BF26240-24B     | 240±3.0    |                                             | 1290 @ 0°C                         | 515                              |                                    |                                      |                           |
| BF26250-24B     | 250±1.5    |                                             | 1350 @ 0°C                         | 540                              |                                    |                                      |                           |

# NOTES:

\* RATED LIFE IS DEFINED AS THE POINT WHICH THE INTENSITY BECOMES 50% OF THE INITIAL RATING.

\*\* LEAD LENGTH 15±3.0.

RATINGS AT 25°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

|                            |                                            |  |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                             |  |                                            |  |        |  |               |          |             |  |               |  |        |  |          |  |   |  |              |  |
|----------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--------|--|---------------|----------|-------------|--|---------------|--|--------|--|----------|--|---|--|--------------|--|
|                            |                                            |  | <div>METRIC</div> <div></div> <div>THIRD ANGLE<br/>PROJECTION</div> |  | <div>DIMENSIONS ARE<br/>IN MILLIMETERS</div> <div>TOLERANCE UNLESS<br/>OTHERWISE SPECIFIED</div> <div>1 PL +/- REF.<br/>2 PL +/- REF.<br/>ANGLE +/- 0</div> |  | <div>JKL COMPONENTS CORPORATION</div>      |  |        |  |               |          |             |  |               |  |        |  |          |  |   |  |              |  |
|                            |                                            |  |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                             |  | TITLE                                      |  |        |  |               |          |             |  |               |  |        |  |          |  |   |  |              |  |
|                            |                                            |  |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                             |  | MINIATURE COLD CATHODE<br>FLUORESCENT LAMP |  |        |  |               |          |             |  |               |  |        |  |          |  |   |  |              |  |
| D                          | RATED LIFE HRS MINIMUM & 20,000 - & MARKUP |  | 8/5/09                                                                                                                                                 |  | DRAWN BY                                                                                                                                                    |  | APPV'D BY                                  |  | DATE   |  | SIZE          | FSCM NO. | DRAWING NO. |  |               |  |        |  |          |  |   |  |              |  |
| C                          | CORRECT x & y TOLERANCE                    |  | 7/5/06                                                                                                                                                 |  | L. WENGSTROM                                                                                                                                                |  | L.R.                                       |  | 8/5/09 |  | A             | 55335    | BF 26-24B   |  |               |  |        |  |          |  |   |  |              |  |
| B                          | LENGTH TOLERANCE CHANGE ON BF26250-24B     |  | 2/3/06                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                             |  |                                            |  |        |  |               |          |             |  |               |  |        |  |          |  |   |  |              |  |
| A                          | ELECTRICAL CHANGES & ADD PART BF2661-24B   |  | 10/20/04                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                             |  |                                            |  |        |  |               |          |             |  |               |  |        |  |          |  |   |  |              |  |
| RELEASED TO CAD MULTI LIST |                                            |  | 8/14/03                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                             |  |                                            |  |        |  |               |          |             |  |               |  |        |  |          |  |   |  |              |  |
| REV. NO.                   | DESCRIPTION/ECO NUMBER                     |  | APPV'D DATE                                                                                                                                            |  | - CAD DRAWING -<br>MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED                                                                                                           |  | SCALE                                      |  | NONE   |  | RELEASED DATE |          | 8/14/03     |  | REVISION DATE |  | 8/5/09 |  | REV. NO. |  | D |  | SHEET 1 OF 1 |  |



**ООО «НИОКРсистемс»** - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ