







RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT



SWITCH FUNCTION		
PDS. 1	PDS. 2	PDS. 3
ON	NONE	ON
2-3,5-6 8-9	OPEN	2-1,5-4 8-7



NOTES:

CIRCUIT: 3PDT

- ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
- GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
- TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
- RATING: 0.4 (VA) Max. @20V Max.
- CONTACT MATERIAL:
Copper Alloy W/SILVER Plate over Nickel plate.
- ELECTRIC LIFE: 50,000 make-and-break cycles at full load.
- INSULATION RESISTANCE: 1,000 Mega-ohm min.
- DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @sea level.
- OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C

**E-SWITCH®**

D	13412	CORRECT ACTUATOR & BUSHING	8/29/03	AR
C	12078	REVISED NOTE 5	6/21/01	CJB
REV.	ECN No.	DESCRIPTION	DATE	CHKD

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT
IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS
NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

TITLE

100 3P-1 T1 B4 M7 R E (GOLD CONTACTS)

SCALE

2:1

DATE

12/2/97

DR

MM

DWG

T131021

REV

D



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ