






LED-Fassung AST/ASL (für 3 mm 1 LED)

LED-Holder AST/ASL (for T 1 LED)














Ausführungen Models

Abmessungen Dimensions

AST ohne LED / without LED



ASL mit LED / with LED



Technische Daten / Technical data

1. Mechanische Kennwerte / Mechanical data

Technische Daten der LED 0925.0029/30/67 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0029/30/67 see folding p. 100/101

2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2 s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5 s 260 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C

3. Werkstoffe / Materials

Socket / Socket	Thermoplast
-----------------	-------------

AST (ohne LED)

AST (without LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation	Artikelnummer Part Number
	Anzahl der LED-Fassungen Number of LED-Holders	☐	0035.9610
		☐	0035.9611
		☐	0035.9612
		☐	0035.9613
		☐	0035.9614
		☐	0035.9615
		☐	0035.9616
		☐	0035.9617
	Anzahl der LED-Fassungen Number of LED-Holders	☐	0035.9660
		☐	0035.9661
		☐	0035.9662
		☐	0035.9663

ASL (mit LED) ASL (with LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation	Artikelnummer Part Number	Farbindex eintragen Fill in colour index
	ohne Kalotte gerade Anschlüsse without lens straight contacts	☐ * ☐	0035.9620.	☐
		☐ ☐ ☐	0035.9621.	☐
		☐ ☐ ☐ *	0035.9622.	☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐	0035.9623.	☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ *	0035.9624.	☐ ☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0035.9625.	☐ ☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ *	0035.9626.	☐ ☐ ☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0035.9627.	☐ ☐ ☐ ☐
	mit Kalotte gerade Anschlüsse with lens straight contacts	☐ * ☐	0035.9630.	☐
		☐ ☐ ☐	0035.9631.	☐
		☐ ☐ ☐ *	0035.9632.	☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐	0035.9633.	☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ *	0035.9634.	☐ ☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0035.9635.	☐ ☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ *	0035.9636.	☐ ☐ ☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0035.9637.	☐ ☐ ☐ ☐
	ohne Kalotte Anschlüsse abgewinkelt without lens contacts angled 90°	☐ * ☐	0035.9640.	☐
		☐ ☐ ☐	0035.9641.	☐
		☐ ☐ ☐ *	0035.9642.	☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐	0035.9643.	☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ *	0035.9644.	☐ ☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0035.9645.	☐ ☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ *	0035.9646.	☐ ☐ ☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0035.9647.	☐ ☐ ☐ ☐
	mit Kalotte Anschlüsse abgewinkelt with lens contacts angled 90°	☐ * ☐	0035.9650.	☐
		☐ ☐ ☐	0035.9651.	☐
		☐ ☐ ☐ *	0035.9652.	☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐	0035.9653.	☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ *	0035.9654.	☐ ☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0035.9655.	☐ ☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ *	0035.9656.	☐ ☐ ☐ ☐
		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0035.9657.	☐ ☐ ☐ ☐
Die Farbwahl erfolgt von links nach rechts. *Bei ungerader Anzahl von LED's muß der letzte Index entweder 1, 4 oder 7 lauten. The colour is advised from the left to the right side. *If the number of LED's is uneven the last index must be 1, 4 or 7.	Farbe der LED Colour of LED	rot/rot red/red rot/grün red/green rot/gelb red/yellow grün/grün green/green grün/rot green/red grün/gelb green/yellow gelb/gelb yellow/yellow gelb/rot yellow/red gelb/grün yellow/green	1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9	

Auftragsbezogene Fertigung / Order specific production

AST (3mm mit LED)

AST (T1 with LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation		Artikelnummer Part Number	Farbindex eintragen Fill in colour index
	ohne Kalotte gerade Anschlüsse without lens straight contacts	☐	☐	0035.9665.	☐
		☐	☐	0035.9666.	☐
		☐	☐	0035.9667.	☐
		☐	☐	0035.9668.	☐
	mit Kalotte gerade Anschlüsse with lens straight contacts	☐	☐	0035.9670.	☐
		☐	☐	0035.9671.	☐
		☐	☐	0035.9672.	☐
		☐	☐	0035.9673.	☐
	ohne Kalotte Anschlüsse abgewinkelt without lens contacts angled 90°	☐	☐	0035.9675.	☐
		☐	☐	0035.9676.	☐
		☐	☐	0035.9677.	☐
		☐	☐	0035.9678.	☐
	mit Kalotte Anschlüsse abgewinkelt with lens contacts angled 90°	☐	☐	0035.9680.	☐
		☐	☐	0035.9681.	☐
		☐	☐	0035.9682.	☐
		☐	☐	0035.9683.	☐
Die Farbwahl erfolgt jeweils von unten nach oben. (Von links nach rechts) The colour is advised from the bottom to the top. (From the left to the right)	Farbe der LED Colour of LED	rot/rot	red/red		1 1 1 1
		rot/grün	red/green		2 2 2 2
		rot/gelb	red/yellow		3 3 3 3
		grün/grün	green/green		4 4 4 4
		grün/rot	green/red		5 5 5 5
		grün/gelb	green/yellow		6 6 6 6
		gelb/gelb	yellow/yellow		7 7 7 7
		gelb/rot	yellow/red		8 8 8 8
		gelb/grün	yellow/green		9 9 9 9

Auftragsbezogene Fertigung / Order specific production



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ