



## 3231



| Basic Part Number | Board Thickness | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|
| 3231-2            | .062            | .094     |
| 3231-3            | .094            | .125     |
| 3231-4            | .125            | .156     |

**3231-X-00-XX-00-00-08-0**  
Swage mount in .094 hole.


## 3609



| Basic Part Number | Pin Length A |
|-------------------|--------------|
| 3609-1            | .200         |
| 3609-2            | .375         |
| 3609-3            | .500         |

**3609-X-07-XX-00-00-08-0**  
Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 16 AWG Max. / 20 AWG Min.


## 3601



| Basic Part Number | Pin Length A |
|-------------------|--------------|
| 3601-1            | .200         |
| 3601-2            | .375         |
| 3601-3            | .500         |

**3601-X-07-XX-00-00-08-0**  
Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 20 AWG Max. / 24 AWG Min.

## 3133/3138/3152




| Basic Part Number | Pin Length A |
|-------------------|--------------|
| 3152-X            | .094         |
| 3133-X            | .219         |
| 3138-X            | .282         |

| - X - | Board Thickness | Length V |
|-------|-----------------|----------|
| 1     | .031            | .063     |
| 2     | .062            | .094     |
| 3     | .094            | .125     |
| 4     | .125            | .156     |

**31XX-X-00-XX-00-00-08-0**  
Specify board thickness  
Swage mount in .064 hole


## 3144



| Basic Part Number | Board Thickness | Length V |
|-------------------|-----------------|----------|
| 3144-1            | .031            | .053     |
| 3144-2            | .062            | .084     |
| 3144-3            | .094            | .115     |


**3144-X-00-XX-00-00-08-0**  
Swage mount in .067 hole.

## 3233



**3233-2-00-XX-00-00-08-0**  
Swage mount in .094 hole.  
For .062 thick board.

## 0520



**0520-0-00-XX-00-00-03-0**  
Annealed  
Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 20 AWG Max. / 24 AWG Min.

### SPECIFICATIONS

**PIN MATERIAL:**  
Brass Alloy 360, 1/2 Hard  
(Except Swage pins which are annealed)

**DIMENSION IN INCHES**  
**TOLERANCES ON:**  
LENGTHS: ±.005  
DIAMETERS: ±.002  
ANGLES: ± 2°

**ORDER CODE: XXXX - X - 0X - XX - 00 - 00 - XX - 0**

**BASIC PART #**

**SPECIFY PIN FINISH:**

- 01 200μ" TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◇ 80 200μ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 15 10μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 21 20μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 34 50μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)





**ООО «НИОКРсистемс»** - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ