






**CONNECTOR
 DESIGNATORS
 A-F-H-L-S
 SELF-LOCKING
 ROTATABLE
 COUPLING**


**TYPE C OVERALL
 SHIELD TERMINATION**




STYLE 2
 (See Note 1)



STYLE L
 Light Duty
 (Table IV)



STYLE G
 Light Duty
 (Table V)



380-106
EMI/RFI Non-Environmental Backshell
Light-Duty with Strain Relief
Type C - Self-Locking - Rotatable Coupling - Split Shell



38

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

TABLE III: DIMENSIONS								
Shell Size	F Max	G Max	H Max	J Max	K Max	L Max	M Max	Function C Max Wire Bundle
08/09	.596 (15.1)	1.782 (45.3)	.836 (21.2)	1.722 (43.7)	.496 (12.6)	2.062 (52.4)	.837 (21.3)	.250 (6.4)
10/11	.656 (16.7)	1.845 (46.9)	.906 (23.0)	1.785 (45.3)	.426 (10.8)	2.225 (56.5)	.887 (22.5)	.375 (9.5)
12/13	.716 (18.2)	1.908 (48.5)	.966 (24.5)	1.848 (46.9)	.426 (10.8)	2.218 (56.3)	.887 (22.5)	.375 (9.5)
14/15	.776 (19.7)	1.935 (49.1)	1.026 (26.1)	1.875 (47.6)	.436 (11.1)	2.285 (58.0)	.987 (25.1)	.500 (12.7)
16/17	.836 (21.2)	2.040 (51.8)	1.086 (27.6)	1.980 (50.3)	.576 (14.6)	2.340 (59.4)	1.137 (28.9)	.625 (15.9)
18/19	.906 (23.0)	2.095 (53.2)	1.156 (29.4)	2.035 (51.7)	.796 (20.2)	2.365 (60.1)	1.337 (34.0)	.625 (15.9)
20/21	.976 (24.8)	2.160 (54.9)	1.216 (30.9)	2.100 (53.3)	.796 (20.2)	2.370 (60.2)	1.337 (34.0)	.625 (15.9)
22/23	1.036 (26.3)	2.220 (56.4)	1.276 (32.4)	2.160 (54.9)	.696 (17.7)	2.520 (64.0)	1.337 (34.0)	.750 (19.1)
24/25	1.096 (27.8)	2.280 (57.9)	1.336 (33.9)	2.220 (56.4)	.696 (17.7)	2.360 (59.9)	1.337 (34.0)	.750 (19.1)

TABLE II: STANDARD FINISHES

GLENAIR	
SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel
See Inside Back Cover for Additional Finish Options	

TABLE IV: CABLE ENTRY			
Dash No.	N Max	Cable Range	
		Min	Max
01	.781 (19.8)	.062 (1.6)	.125 (3.2)
02	.968 (24.6)	.125 (3.2)	.250 (6.4)
03	1.046 (26.6)	.250 (6.4)	.375 (9.5)
04	1.156 (29.4)	.250 (6.4)	.500 (12.7)
05	1.218 (30.9)	.375 (9.5)	.625 (15.9)
06	1.343 (34.1)	.500 (12.7)	.750 (19.1)
07	1.468 (37.3)	.625 (15.9)	.875 (22.2)
08	1.593 (40.5)	.625 (15.9)	1.000 (25.4)
09	1.718 (43.6)	.750 (19.1)	1.125 (28.6)
10	1.843 (46.8)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)

TABLE V: CABLE ENTRY		
Dash No.	P Max	Cable Entry Max
01	.593 (15.1)	.125 (3.2)
02	.718 (18.2)	.250 (6.4)
03	.843 (21.4)	.375 (9.5)
04	.968 (24.6)	.500 (12.7)
05	1.109 (28.2)	.625 (15.9)
06	1.218 (30.9)	.750 (19.1)
07	1.343 (34.1)	.875 (22.2)
08	1.468 (37.3)	1.000 (25.4)
09	1.593 (40.5)	1.125 (28.6)
10	1.718 (43.6)	1.250 (31.8)

1. When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied (not available in Function C). Dimensions F, G, H and J will not apply. Please consult factory.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
4. Angular function "C", low-profile split elbow, not available with "S" connector designator.



ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ