Poly-carbonmonofluoride Lithium Coin Batteries: Individual Specifications

BR1220

■ Dimensions(mm)



■ Specification

Nominal voltage (V)	3
Nominal capacity (mAh)	35
Continuous standard load (mA)	0.03
Operating temperature (C)	-30 ~ +80

■ Temperature Characteristics



■ Operating voltage vs. load resistance(voltage at 50% discharge depth)



■ Capacity vs. load resistance



BR1225

■ Dimensions(mm)



■ Specification

Nominal voltage (V)	3
Nominal capacity (mAh)	48
Continuous standard load (mA)	0.03
Operating temperature (C)	-30 ~ +80

■ Temperature Characteristics



■ Operating voltage vs. load resistance (voltage at 50% discharge depth)



■ Capacity vs. load resistance



This information is generally descriptive only and is not intended to make or imply any representation, guarantee or warranty with respect to any cells and batteries. Cell and battery designs/specifications are subject to modification without notice. Contact Panasonic for the latest information.

НИОКР СИСТЕМС

ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709