Rubber Kinkless Test Lead Wire



Description: Single conductor, extra flexible stranded soft tinned copper, wall is color coded rubber, smooth finish. Suitable as Test Lead Wire in analyzers, instruments, oscillators, meters, etc. Wherever extra flexibility and limpness is necessary.

Operating Temperature: -20°C to +60°C.

Rubber Kinkless Test Lead Wire

DABURN Cat. No.	Size AWG	Str.	Nom. Wall		Breakdown Voltage	Volt.*	Nom. O.D.		Standard Packaging	Click to Order Prototype Quantities
			IN.	MM.			IN.	MM.		
2715	20	41/36	3/64	1.19	12KV	3KV	0.137	3.5	100', 500', 1000'	Black, Red
2716	18	65/36	3/64	1.19	20KV	5KV	0.141	3.6	100', 500', 1000'	
2717	18	65/36	5/64	1.98	29KV	10KV	0.230	5.8	100', 500', 1000'	

* For intermittent duty.

Standard Put-Ups: 100 Ft., 500 Ft., 1000 Ft.
Colors: Red, Black.

To additional Plastic Test Lead Wire.
Back to DABURN'S Home Page.

Daburn electronics & cable corp.
224 Pegasus Ave.
Northvale, NJ 07647
Tel: 201-768-5400
Fax: 201-768-9642
E-Mail: daburn@daburn.com
URL: http://www.daburn.com/

ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709